

## Camera con vista

Per sfondo castelli, chiese e palazzi d'epoca di un tipico centro storico italiano. Luce, aria e affaccio sono garantiti da tre finestre affiancate che si integrano perfettamente nelle travature in legno del tetto. In questo modo l'intervento di ristrutturazione ha permesso di non tagliare le travi, dando al contempo leggerezza alla struttura e favorendo una vista impareggiabile non ottenibile con una finestra singola.

### **Ricordati**

Valuta sempre l'inserimento di più finestre affiancate. E' preferibile inserire più finestre piuttosto che una sola di grandi dimensioni. La luce risulta maggiormente distribuita nella stanza permettendo un comfort visivo ottimale.





15° - 85°

### GXL - Apertura a libro Per la manutenzione del tetto

#### Operabilità:

- manuale.

#### Caratteristiche:

- finestra resistente all'urto incidentale UNI EN 13049:2003 - Classe 3
- vetro stratificato di sicurezza Classe 2B2
- apertura a libro a 85°,
- aletta di ventilazione per ricambio dell'aria a finestra chiusa,
- predisposta per l'installazione di tende manuali e solari,
- non è possibile ribaltare il battente di 180°,
- non è possibile elettrificare la finestra,
- rivestimento esterno standard in alluminio.

$U_w = 1,4 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$

#### Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)

Dimensioni esterne del telaio BxH cm

Codici misura

giorni di  
produzione

#### Finestra per accedere al tetto

**GXL F06 3073** Apertura a libro.  
Rivestimento esterno in alluminio

i

#### Cornice isolante per tetti ventilati

**BDX F06 2000**

i

#### Raccordi per GXL

**EDW F06 0000** Raccordo per manti di copertura sagomati. Grembialina standard. Alluminio

i

**EDW F06 0700C1** Raccordo per manti di copertura sagomati. Grembialina per coppo antico. Alluminio

5

**EDW F06 0700C2** Raccordo per manti di copertura sagomati. Grembialina per coppo rosso. Alluminio

i

**EDL F06 0000** Raccordo per manti di copertura piani. Alluminio

i